










SIRA	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RESMİ	FİYAT	STOK AD.	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1	SY6218 E Alarm paneli		\$150,00	500	4 adet kablolu zon ,10 adet Kablosuz zon 4 adet kumanda desteği,Sadece tuştakımı ,sadece kumanda veya,her ikisi ile birlikte çalışma,Tümleşik 112 db dahili siren harici siren bağlantısı,Dahili telefon arama modülü,Alar,İletişim formatları LX6688, CONTACT ID,4 adet Kişisel telefon numarası arama,Alarm paneli otomatik hata kontrol istemi, Periyodik test raporu,Kablolu zon çıkış kontrolü,1 ana 7 standart kullanıcı,Otomatik oluşan Tehdit şifresi 2 zamanlı Otomatik kurulum Ayarlanabilir Siren çalma süresi Ayarlanabilir Çıkış ve Giriş gecikmesi Ayarlanabilir dedektör tepki süresi En son 112 olayı Olay hafızasında saklama Tuş takımı üzerinde programlanabilir ABCD tuşları
2	SY5811 keypad		\$60,00	500	Silikon tuşlu Led keypad, 8 bölge durum ledi, elektrik ve telefon kesintilerinde devreye giren uyarı ledleri, programlanabilir ABCD tuşları , dahili buzzer, zamanlanabilir ve ayarlanabilir ışık seviyesi , Tuş koruyucu Kapak , sa botaj anahtarı.
3	SY8842 Kumanda		\$30,00	1000	Antensiz , tuş takımı koruyucu kapaklı ,4 fonksiyonlu kumanda Tam keuleum, Evde kurulum, Acil yardım ve çözme butonları.
4	KABLOLU HARİCİ SİREN		\$56,00	150	Mikroişlemci tabanlı olan Codeon dişmekan siren'lerde her türlü sabotaj önlemleri mevcuttur. Ses ünitesi horn tipidir ve çift horn kullanılabilir. İki ayrı ses mevcuttur. Anime aydınlatmaya ek olarak strobe lamba alarm anında devreye girer. 13.8V Besleme Mikroişlemci Kontrolü Tasarım 15 mA Güç Harcaması Alarm Anında 1,2A + 100 mA Flash Led'i Güç Harcaması 950 Hz - 2300 Hz Arasında Siren Çalma Frekansı 120 dB(A) Ses Çıkışı Çift Çıkışlı Ses Ünitesi 50 mA Flash Led Güç Harcaması Seçilebilir +/- Tetikleme Özelliği Flash Girişi Seçilebilir Flash Led Bağlantısı Programlanabilir 2 Ayrı Ses Özelliği Çift Korumalı Temper Switch (sökme sabotajı, kapak açma sabotajı) IP 34 Standardında Su Geçirmeme Özelliği -20°C - +55°C arasında Çalışma Isısı Boyutlar : Y 250 X G 200 x E 115 mm
5	SY7323 kablosuz pır dedektör		\$50,00	1000	2x3v 123a pil ile çalışır, 5-8-12 mt ayarlanabilir algılama mesafesi, Ssaniye ile 5dk arası ayarlanabilir algılama zamanı, ana panel ile 1 saat ile 12 saat arasında ayarlanabilir test zamanı, kullanım alanına göre değişken ortalama 2 yıl pil ömrü.
6	SY4383 Manyetik kontak		\$25,00	1000	1x 23a pil ile çalışır, kablosuz manyetik kontak üzerindeki tehdit butonu ile her noktadan acil yardım sinyali gönderebilme, vidalanabilir abs gövde.
7	KABLOLU MANYETİK KONTAK		\$4,00	100	Kablolu standart manyetik kontak.
8	KABLOLU PED PİR DEDEKTÖR		\$25,00	100	Mikroişlemci tabanlı olup, RF ve ısı kompanzasyonlarına ilave olarak pet çalışması için ilave bir yazılım yapılmış olup, kullanılan pet lens ile 27 kg'a kadar hayvan algılanmaması sağlanmıştır. Dijital Sinyal İşleme 27 Kg'a Kadar Hayvan Algılamama Özelliği Otomatik Isı Kompanzasyonu Zararlı Beyaz Işıklarda Etkilenmeme Özelliği EMI / RFI Korumaya Fresnel Lens Yüksek Teknoloji SMT Dizayn Yükseklik Ayanı 90 Derece Algılama Açısı 15 mt Algılama Mesafesi Köşe ve Duvar Montaj Aparatı
9	HM-810WKABLOLU Pasif Kızıl Ötesi Dedektör		\$20,00	1000	Mikroişlemci tabanlı olup, RF, ısı kompanzasyonu yapıldığı için başta bankalar olmak üzere birçok hassas binalarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Kullanışlı montaj ayakları ile istenilen mekana istenilen açıda rahatlıkla monte edilebilmektedir. Dijital Sinyal İşleme Otomatik Isı Kompanzasyonu Zararlı Beyaz Işıklarda Etkilenmeme Özelliği EMI / RFI Korumaya Fresnel Lens Yüksek Teknoloji SMT Dizayn Yükseklik Ayanı 98 Derece Algılama Açısı 15 mt Algılama Mesafesi Köşe ve Duvar Montaj Aparatı
10	LH-931 I KABLOLU Harici Ortam Mikrodalga Hayvan Algılamayan Pır Dedektör		\$120,00	100	Harici Ortam Mikrodalga Hayvan Algılamayan Pır Dedektör (20Kg. Kadar Hayvanları Algılamama Özelliği)İnsan vücudunun kızılötesi spektrumunu algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Özel bir lens filtreleme ve ileri sinyal analiz teknolojisine sahiptir. Ayrıca su geçirmezlik özelliği sayesinde dış ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir.110° açılı, 5m algılama mesafesiMikro işlemcili, Özel lens filtresi, beyaz ışık hassasiyeti 10000 Lux, Su geçirmez, dış ortam kullanımına uygundur, Kesinlikle haşere geçirmez yapı, Geniş açılı ve perde lensi bir arada, değişik ortamlara göre seçilebilir, Sinyali çift sensör ile toplayarak sahte alarm riskini yok eder, LED Açık / Kapalı seçilebilir, atım sayısı ayarlanabilir , Sıcaklığa otomatik olarak duyarlı, değişik çevresel şartlara uyum sağlayabilir, Alarm çıkışı N.C./N.O. seçilebilir, çeşitli alarm sistemlerine uyumlu Evcil hayvan (<20kg) algılamama özelliği
11	LH914C KABLOLU Mikrodalga Üç Teknolojili Dedektör		\$40,00	100	Mikrodalga Üç Teknolojili Dedektör Mikrodalga algılama, pasif kızılötesi algılama ve sahte alarm ayırt etme özelliklerini birlikte barındıran üç teknoloji bir dedektördür.110° açılı, 7m algılama mesafesi, yüzey montaj teknolojisi, Mikro işlemcili, Atım sayısı 1P/2P seçilebilir, Aerodinamik tasarım, Dopler + Güç analiz, X-Bant yassı anten, Mikrodalga algılama menzili ayarlanabilir, Otomatik sıcaklık hassasiyeti sayesinde sahte alarmın önüne geçer, ayarlanabilir kapakçık teknolojisi ile ileri seviye parazit önleyici, Kör nokta bırakmaksızın benzersiz aşağı eğik tasarım, Değişik alarm panelleri için N.C./N.O. seçilebilir, Akıllı teknoloji sayesinde insan vücudu ile parazit sinyalleri ayırt edebilir, SMT Teknolojisi.
12	RÖLELİ KABLOLU DUMAN DEDEKTÖRÜ		\$20,00	934	Fotoelektrik Duman Dedektörü Duman partiküllerini algılayabilen, Özel mimari yapısı ve fotoelektrik sinyal işleme tekniğiyle ön plana çıkan ürün, toza, dış ortam ışığına ve uçan haşereye karşı dayanıklıdır. Dedektör tabanı dahildir.
13	PCO-01 KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ KABLOLU 12V		\$50,00	100	12v röleli karbonmonoksit dedektörü. Bütün alarm panelleri ile uyumludur.
14	PGD-01 DOĞALGAZ VE LPG DEDEKTÖRÜ KABLOLU 12 V		\$40,00	100	12v röleli doğalgaz ve lpg dedektörü. Bütün alarm panelleri ile uyumludur.
15	220/16 V Trafo		\$15,00		16v dc trafo alarm panelleri için güç kaynağı.
16	Akü 12v 2,3A		\$20,00	200	Hammer x7 serisi alarm panelleri için ince ve yassı akü.
17	12V 7A AKÜ		\$25,00	100	Standart alarm panelleri için kuru akü.
18	12V 1,2A AKÜ		\$10,00	50	Codeon sirenler için mini akü.
19	GPRS Modül		\$350,00		GPRS modül günümüz GSM ve İnternet teknolojisine göre tasarlanmıştır. Mevcut alarm sistemlerine doğrudan bağlanabilen üniversal yapısı sayesinde telefon hattı kesildiğinde panelden aldığı Contact ID düzenindeki bilgileri alıp GPRS üzerinden internete bağlanarak Haber Alma merkezine gönderebilir.Code GPRS Modül, gelişmeye müsait altyapısı sayesinde müşteri istekleri doğrultusunda yapılacak değişikliklerle farklı uygulamalarda da kullanılabilir. Farklı uygulamalar hakkında detaylı bilgiyi Ar-Ge bölümümüzden alabilirsiniz. Modüllerimizde kullandığımız GSM/GPRS ürünleri Türk Telekom onaylıdır. Üniversal Alarm Panellerine doğrudan takılabilme Herhangi bir terminal yazılımı ile kolay programlama GSM 850/900/1800/1950 uyumluluk GPRS Class 10 uyumluluk Programlama ve görüntüleme için RS232 çıkış portu Telefon hat kontrolü 2 TCP/IP sunucu tanımlayabilme GPRS, SIM, Ağ, Sunucu ledleri